

## MICROTRATOR

**BTD-18.0 E-1000**  
**COM ROTATIVAS**

CÓDIGO: 90300185

**DADOS TÉCNICOS - MOTORIZAÇÃO**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Combustível:                         | Diesel             |
| Potência Máxima do motor:            | 17,4 cv @ 2200 rpm |
| Potência Contínua do motor:          | 15,8 cv @ 2200 rpm |
| Torque máximo do motor:              | 6,7 kgf.m          |
| Consumo médio (50% carga):           | 1,72 l/h           |
| Cilindros:                           | 1 - Monocilíndrico |
| Cilindrada:                          | 996 cc             |
| Capacidade do tanque combustível:    | 9,0 l              |
| Capacidade líquido de arrefecimento: | 4,1 l              |
| Capacidade de óleo lubrificante:     | 4,0 l              |
| Óleo recomendado (motor):            | 15W40              |
| Sistema de partida:                  | Manual e Elétrica  |
| Filtro de ar:                        | Banhado a óleo     |
| Alternador                           | 12V, 750W          |

**DADOS TÉCNICOS - TRAÇÃO**

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Transmissão:                          | 6F + N + 2R                            |
| Velocidades - Frente:                 | 1,5/ 2,8/ 4,5/ 5,8/ 10,4/<br>16,8 km/h |
| Velocidades - Ré:                     | 1,1/ 4,2 km/h                          |
| Rotação - Frente (eixo tomada força): | 138/ 247/ 402/ 520/<br>931/ 1514 RPM   |
| Rotação - Ré (eixo tomada força):     | 100/ 378 RPM                           |
| Capacidade transporte:                | 1500 kg - 0°<br>1000 kg - 25°          |
| Perfil das correias de transmissão    | Em V - B74                             |
| Capacidade óleo da transmissão        | 6,0 l                                  |
| Óleo recomendado (transmissão):       | SAE 90                                 |
| Rodas e pneus                         | 12" (Trator)<br>8" (Enxada)            |
| Pressão dos pneus                     | 36 psi (Trator)<br>30 psi (Enxada)     |
| Farol:                                | Possui - LED                           |
| Ajuste de altura do guidão:           | Sim                                    |

**DADOS TÉCNICOS - ENXADAS ROTATIVAS**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Largura de corte:             | 1000 mm       |
| Quantidade de lâminas:        | 26            |
| Profundidade de corte:        | 150 - 300 mm  |
| Acoplamento                   | Engrenagens   |
| Capacidade óleo das rotativas | 1 L           |
| Óleo recomendado (rotativas): | SAE 90        |
| Rotação                       | 207 / 297 RPM |

**DADOS LOGÍSTICOS**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Dimensão (Embalagem) CxLxA: | 1250 x 1050 x 1550 mm          |
| Dimensão (Produto) CxLxA:   | 3000 x 1100 x (1300 a 1400) mm |
| Peso Bruto:                 | 605 kg                         |
| Volumes:                    | 1                              |
| Garantia:                   | 6 meses                        |
| Código EAN:                 | 7899624830024                  |

**DIFERENCIAIS**

- ▶ Estrutura de proteção contra impactos
- ▶ Eixo tomada de força auxiliar para carreta traçada (4X4)
- ▶ Alternador 63 A
- ▶ Farol em LED
- ▶ Cabos de comando com conduítes
- ▶ Reforço lateral do guidão
- ▶ Acompanha bateria

**ACESSÓRIOS**

- ▶ Kit ferramentas
- ▶ Lâminas de corte
- ▶ Manual